

ACEITE POE RL68H X 1 GALÓN – EMKARATE®

DESCRIPCIÓN

Lubricante sintético POE ISO VG 68 para compresores de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes HFC. Diseñado para proporcionar lubricación eficiente y protección del sistema durante la operación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: Emkarate®
- Modelo: RL 68H
- Tipo: Aceite sintético POE
- Grado: ISO VG 68
- Presentación: 1 galón
- Aplicación: Compresores para refrigeración y aire acondicionado
- Viscosidad a 40 °C: 68.3 cSt
- Viscosidad a 100 °C: 9.5 cSt
- Índice de viscosidad: 122
- Punto de fluidez: -39 °C
- Punto de inflamación: 270 °C

RECOMENDACIONES

- Utilizar únicamente en equipos que especifiquen lubricante POE ISO VG 68 y sean compatibles con refrigerantes HFC.
- Evitar la exposición del aceite a la humedad; los lubricantes POE son altamente higroscópicos y absorben agua del ambiente.
- Mantener el envase perfectamente cerrado después de cada uso y almacenarlo en un lugar fresco, seco y limpio.

APLICACIONES

- Sistemas de refrigeración con refrigerantes HFC.
- Equipos de aire acondicionado comerciales e industriales.
- Compresores herméticos y semiherméticos compatibles con lubricantes POE.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas HVAC/R.