

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES PEDROLLO BCM 10/50

DESCRIPCIÓN

Bomba sumergible de alta eficiencia para el manejo de aguas residuales y efluentes con sólidos. Equipada con impulsor tipo VORTEX y componentes en acero inoxidable AISI 304 para un funcionamiento confiable y prolongado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Marca: Pedrollo
- Modelo: BCM 10/50
- Potencia: 1 HP
- Alimentación: 220 V monofásica – 60 Hz
- Velocidad: 3450 rpm
- Caudal: 50 a 600 L/min
- Altura máxima: 11 m
- Descarga: 2"
- Profundidad máxima: 5 m
- Temperatura máxima del líquido: +40 °C
- Cuerpo de hierro fundido
- Componentes en acero inoxidable AISI 304
- Impulsor VORTEX en tecnopolímero

RECOMENDACIONES

- Respetar las condiciones de operación indicadas por el fabricante.
- Evitar el funcionamiento en seco para prolongar la vida útil del equipo.
- Efectuar mantenimiento preventivo e inspecciones periódicas.

APLICACIONES

- Bombeo de aguas residuales.
- Pozos de recolección y drenaje.
- Instalaciones industriales y comerciales.
- Sistemas de evacuación de aguas con sólidos en suspensión.