

ESMALTE ANTICORROSIVO

DESCRIPCIÓN

Esmalte anticorrosivo de la línea PQT de Química Torres, formulado para la protección de superficies metálicas contra la corrosión. Diseñado para uso en ambientes urbanos de baja contaminación, ofrece buena adherencia, facilidad de aplicación y acabado mate.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo: Esmalte anticorrosivo
- Acabado: Mate
- Color: Según cartilla
- Número de capas: 1
- Espesor seco: 1.5 mils
- Rendimiento teórico: 60 m²/gal a 1 mil seco
- Diluyente: Thinner acrílico N°1 (Química Torres)
- Presentación: Galón / 5 galones / a granel (55 galones)
- Línea: PQT (Productos Químicos Torres)
- Secado al tacto: ~1 hora
- Secado duro: ~4 horas
- Sólidos en volumen: 40% ± 2%
- Rendimiento real: variable según superficie y aplicación

RECOMENDACIONES

- Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de óxido
- Remover pintura suelta o mal adherida antes de aplicar
- Homogeneizar el producto antes de usar
- Diluir con thinner acrílico N°1 si es necesario

APLICACIONES

- Protección de estructuras de acero
- Rejas, portones, puertas y ventanas metálicas
- Elementos expuestos a ambientes urbanos
- Superficies metálicas que requieren anticorrosión y repintado